



- ### Renvooi
- begane grond grondverval systeemvloer 300mm x 60x120 mm/25v
  - verdelingsvloer breedplaat 250mm
  - getuikelvloer dekplaat 197mm
  - kalkzandsteen 100-60-150mm
  - kalkzandsteen 21.6mm
  - kalkzandsteen 150mm
  - verdelingsvloer systeemvloer 100-50-120mm
  - Allogon Lx2000, Lx1200, Lx1000
  - gevelbekleding f. gipsplaat 15-20-140mm
  - vloer scheidingsvloer 70-100mm
  - versterkte subvloer beton 170mm
  - schuifrandsteen 100mm
  - schuifrandsteen 70mm
  - betondeur opbouw 710x140mm
  - voorzien van brandklep
  - ventilator 140x140x280mm
  - vloerplaat
  - afwaterput
  - plafond
- ### legenda
- materialen
  - materialen van de onderplaat
  - versterker 24 liter 120v
  - versterker 30 liter 120v
  - versterker 60 liter 120v
  - versterker 90 liter 120v
  - versterker 120 liter 120v
  - versterker 150 liter 120v
  - versterker 180 liter 120v
  - versterker 210 liter 120v
  - versterker 240 liter 120v
  - versterker 270 liter 120v
  - versterker 300 liter 120v
  - versterker 330 liter 120v
  - versterker 360 liter 120v
  - versterker 390 liter 120v
  - versterker 420 liter 120v
  - versterker 450 liter 120v
  - versterker 480 liter 120v
  - versterker 510 liter 120v
  - versterker 540 liter 120v
  - versterker 570 liter 120v
  - versterker 600 liter 120v

- ### opmerkingen
- afwerking keramiek op vloer met zwart
  - Dakpakket - Rond m2/2v
  - Gevelbekleding metselwerk A - licht
  - Dakpakket - Rc3,5 m2/2v
  - af leggen Lx2000/Lx1200/Lx1000
  - Gevelbekleding metselwerk B - donker
  - Dakpakket - Rc3,5 m2/2v
  - af leggen Lx2000/Lx1200/Lx1000
  - spekbanken donkerrode steen
  - western red cedar deuren - licht eiken
  - Dakpakket - Rc3,5 m2/2v

PROJECT

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

FASE

REPERATIE

Zo verlooping 5.600

WT-04

feekes & collijn